

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 01902-CPR-SH3-001

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Roofplus Tri**
Nazwa handlowa produktu: **Diamantshield PLUS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Gonty asfaltowe typu 4P2 przeznaczone do pokrycia dachu i ścian zewnętrznych.**
- Producent:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Upoważniony przedstawiciel:
IKO Sp.z.o.o., ul. Damrota 170, 43-100 Tychy, Polska
Tel. +48 32 326 45 46 - zamowienia@iko.com
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4, ale dla zastosowań z zastrzeżeniem reakcji na ogień oraz odporności na ogień zewnętrzny System 3.
- Europejski dokument oceny: **220020-00-0402**
Europejska ocena techniczna: **ETA-17/0512** - 22/01/2021
Jednostka ds. oceny technicznej: **BÜTGB vzw**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1173**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Wytrzymałość na rozciąganie (szerokość) | > 600 N/50mm | ETA-17/0512 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (wysokość) | > 400 N/50mm | |
| Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem | > 100N | |
| Reakcja na ogień | E | |
| Odporność na ogień zewnętrzny | B _{roof} T1 | |
| Przepuszczalność wody : masa bitumu | 1149 ± 150 g/m ² | |
| Odporność na powstawanie pęcherzy | brak pęcherzy | |
| Szerokość | 1000 ± 3mm | |
| Wysokość | 284 ± 3mm | |
| Odporność na spływanie w wyższych temperaturach | ≤ 2mm | |
| Przyczepność posypki mineralnej | ≤ 2,5g | |
| Nasiąkliwość | < 2% | |
| Odporność na starzenie termiczne: - Wytrzymałość na rozciąganie (szerokość) - Wytrzymałość na rozciąganie (wysokość) - Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - Odporność na spływanie w wyższych temperaturach - Przyczepność posypki mineralnej | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g | |
| Odporność na promieniowanie UV: - Wytrzymałość na rozciąganie (szerokość) - Wytrzymałość na rozciąganie (wysokość) - Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem | > 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N | |
| Niebezpieczne substancje (Uwagi 1 & 2) | NPD | |

NPD = Właściwości użytkowe nieustalone

Uwaga 1: Ten produkt nie zawiera azbestu lub składników smołowych.

Uwaga 2: W przypadku braku zharmonizowanych metod, weryfikacja i deklaracja zawartości musi być przeprowadzona z uwzględnieniem odpowiednich w danym kraju wymagań.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Belgia, Ham, 14/06/2022
(miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dragos-Horea Popa
Techniczny Menedżer d/s Produktów
(nazwisko i stanowisko)



Producent:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Roofplus Tri
 20
 01902-CPR-SH3-001



brak pęcherzy

ETA-17/0512

Gonty asfaltowe typu 4P2 przeznaczone do pokrycia dachu i ścian zewnętrznych.



> 600 N/50mm



> 400 N/50mm



> 100N



NPD



E



B_{roof}T1



1149 ± 150 g/m²



284 ± 3mm



1000 ± 3mm



≤ 2mm



≤ 2,5g



< 2%

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Odporność na powstawanie pęcherzy | | Wytrzymałość na rozciąganie (szerokość) |
| | Wytrzymałość na rozciąganie (wysokość) | | Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem |
| | Niebezpieczne substancje NPD = Właściwości użytkowe nieustalone | | Reakcja na ogień |
| | Odporność na ogień zewnętrzny | | Przepuszczalność wody : masa bitumu |
| | Wysokość | | Szerokość |
| | Odporność na spływanie w wyższych temperaturach | | Przyczepność posypki mineralnej |
| | Nasiąkliwość | Uwaga 1: Ten produkt nie zawiera azbestu lub składników smołowych. Uwaga 2: W przypadku braku zharmonizowanych metod, weryfikacja i deklaracja zawartości musi być przeprowadzona z uwzględnieniem odpowiednich w danym kraju wymagań. | |

Upoważniony przedstawiciel POLSKA: IKO Sp.z.o.o., ul. Damrota 170, 43-100 Tychy, Polska, Tel. +48 32 326 45 46, zamowienia@iko.com